










防災メッシュシート



1類 **2類**

■品質  

■カラー  ライトグリーン 
 ダークグリーン
 ブルー 
 グレー 

※色見本は印刷のため色相がございませうのでご留意下さい。

■規格

サイズ (m)	1 類			2 類		
	ハト×間隔 (m/m)		梱包枚数	ハト×間隔 (m/m)		梱包枚数
	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	
1.8×3.4	300	上下 200 中 300	10	450	425	30
1.8×3.6	300	300	10	450	450	30
1.8×5.1	300	300	5	450	425	20
1.8×5.4	300	300	5	450	450	20
3.6×5.4	300	300	5	450	450	10

※ハトメ—#25◎

■性能

品番	重量 (g/m ²)	引張強力 (kg/3cm)		伸 度 (mm/m)		引裂強力 (kg)		
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
K4400 (1類)	400	230	230	46	50	55	57	衝撃試験で 4m貫通せず
K1000 (2類)	130	63	60	34	38	11	10	

※衝撃試験方法—メッシュシートを30°の角度(落体の落下角度60°)にして鋼管(48.6φ×2.3t×1.8m—4.8kg)を落下させ、落体による貫通限界高を調べる。

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。

※(財)日本防災協会適合品

- 用途／塗装飛散防止用、建築工事中、
防虫・防鳥用、防風・防砂用、農業用、
スポーツ用、遮光用、その他

■取扱い店